



IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE E VAGLIATURA

- ▶ UNICO IMPIANTO MOBILE PER LA FRANTUMAZIONE E LA VAGLIATURA
- ▶ UNICO MOTORE PER FRANTUMATORE E VAGLIO
- ▶ ALTA PRODUTTIVITÀ
- ▶ VELOCE INSTALLAZIONE
- ▶ MASSIMA MOBILITÀ SU TERRENO PESANTE
- ▶ BASSO CARICO DISTRIBUITO SUI CINGOLI
- ▶ MOTORIZZAZIONE ELETTRICA PER RENDIMENTI ELEVATI
- ▶ POSSIBILITÀ DI DISTRIBUIRE ENERGIA ELETTRICA AL CANTIERE
- ▶ NON PRODUCE INQUINAMENTO ACUSTICO E ATMOSFERICO

CENTAURO XL 120.56





PROFESSIONISTI NEL RICICLAGGIO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Trituratore	FTR 1200
Bocca trituratore (mm)	1200 X 900
Tipo vaglio Vibrante	CVV 056
Superficie vaglio vibrante (mm)	4250x1300
Suprficie tramoggia (m)	2.50 x 2.3
Capacità tramoggia (m ³)	3
Produzione max (t/h)	180
Potenza motore (kW)	256 KW (348 CV)
Larghezza di trasporto (m)	2.55
Lunghezza di trasporto (m)	13,00
Altezza di trasporto (m)	3.10
Peso totale (kg)	29.000
Peso full optional (kg)	34.000

VERSIONE STANDARD

- Deferizzatore magnetico
- Radiocomando
- Regolazione pezzatura (*soluzione brevettata*)
- Denti intercambiabili (*soluzione brevettata*)
- Prese di corrente
- Barre spruzzatrici nastro principale e sottovaglio

OPTIONAL

- Sovrasponde idrauliche
- Trituratore Secondario
- Controllo satellitare
- Nastro brandeggiante
- Impianto abbattimento polveri completo di pompa
- Spintori Idraulici

Le specifiche tecniche possono essere soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.