



MODELLO

## 331Lx

P 3 3 1 2 0 0 0 1 L X



### DOTAZIONI STANDARD

Motore	Kubota D 1305
Potenza CV	30
Velocità (km/h)	16 Km/h
Trasmissione idrostatica - 4WD	Standard
Differenziale elettrico	Standard
Raffreddamento a liquido	Standard
Parallelogramma idraulico	Standard
Portata idraulica	51
Joystick	10 funzioni
Presse elettrica 12V + uscita elettrica frontale 165W	Standard
Fari da lavoro LED (2 anteriori + 1 posteriore)	Standard
Sedile reclinabile/bracciolo/ cinture	Standard
Potenziamento motori ruota MTK	Standard
Piastra aggancio accessori "UNIVERSAL"	Standard
Cofani in metallo	Standard
Protezione ROPS+FOPS	Standard
Braccio telescopico	Standard
Zavorra integrata 95Kg	Standard
Ruote tractor	26x12.00-12
Peso	1300Kg

POTENZA MOTORE



30 Hp

PORTATA IDRAULICA



51 l/min

CAPACITÀ SOLLEVAMENTO




950 Kg\*

BRACCIO TELESCOPICO



2980 mm



\* Con zavorre

### DIMENSIONI

