

RSL

- FRESA ROCA
- ESTABILIZADOR

- TRITURADOR DE ROCAS
- FRESA ASFALTO

PARA TRACTORES DE **80 A 190 CV** CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE TRABAJO DE **28 CM**

Máquina multifunción que permite fresar losas de roca, triturar piedras y estabilizar la tierra, al mismo tiempo, y fresar asfalto. Las dimensiones compactas, el peso contenido y una anchura mínima de trabajo de 100 cm la hacen perfecta incluso en espacios muy limitados. La transmisión de engranajes permite que el rotor trabaje constantemente en condiciones de velocidad óptimas, mientras que el gran número de herramientas garantiza resultados óptimos tanto en presencia de piedras móviles como de losa de roca.

Gracias a su extrema versatilidad y flexibilidad, es la solución ideal para fresar pequeños sectores de asfalto para el mantenimiento de las carreteras. Los patines hidráulicos permiten regular con precisión la profundidad de trabajo, fresando de forma homogénea y precisa la capa de asfalto, mientras que la cámara de trituración está protegida interiormente por revestimientos de HARDOX®, fácilmente sustituibles sin tener que desmontar el rotor, para brindar la máxima resistencia al desgaste incluso en las condiciones más extremas.



VERSÁTIL Y FLEXIBLE

MODELO	Tractor (min/máx)	PDF (rpm)	Anchura de trabajo (mm)	Anchura total (mm)	Peso (kg)	ROTOR G/3			ROTOR R		
						Profundidad de trabajo (mm)		N° herramientas tipo G/3 + R/HD	Profundidad de trabajo (mm)		N° herramientas tipo R + R/HD
						Máx. 1	Máx. 2		Máx. 1	Máx. 2	
RSL 100	80-120	540	1000	1360	1600	150	280	28 + 14	160	280	58 + 16
RSL 125	90-120	540	1240	1600	1800	150	280	36 + 14	160	280	82 + 16
RSL 150	100-120	540	1480	1840	1960	150	280	44 + 14	160	280	98 + 16
RSL / DT 175	120-190	1000	1720	2100	2350	150	280	54 + 14	160	280	122 + 16
RSL / DT 200	130-190	1000	1960	2340	2500	150	280	62 + 14	160	280	138 + 16
RSL / DT 225	140-190	1000	2200	2580	2650	150	280	72 + 14	160	280	154 + 16

Máx.1: sólo con rotor Máx.2: máxima profundidad
Los datos se refieren a la máquina sin opcionales. Los datos técnicos que figuran en el presente catálogo pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.



SOLIDEZ

Bastidor de acero WELDOX® y protecciones de acero HARDOX® para garantizar la máxima resistencia al desgaste



MANEJABILIDAD

Gracias a las dimensiones compactas, la máquina garantiza una excelente maniobrabilidad incluso en espacios muy limitados.



EFICIENCIA

La transmisión de engranajes del rotor y el gran número de herramientas garantizan resultados óptimos en cualquier situación.



PRECISIÓN

Los patines hidráulicos permiten regular al milímetro la profundidad de trabajo, fresando de forma homogénea la capa de asfalto.