

# SSQ22

S	S	Q	2	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Dotazioni standard



Motore: HONDA HGX690  
Potenza (kW/CV): 16.5/22.1  
Avviamento: elettrico  
Cilindrata cm<sup>3</sup>/ numero cilindri: 688/2  
Giri/minuto: 3600  
Numero impostato di giri: 3600  
Raffreddamento: ad aria  
Carburante/ capacità serbatoio (l): gasolio/ 9  
Sistema di guida: Idrostatica con 4WD  
Velocità (km/h): 0-6 (proporzionale)  
Capacità di sollevamento (kg): 950  
Capacità di trazione (kg): 558  
Sistema idraulico (l/bar): 28,8/200  
Sistema di lavoro idraulico (l/bar): 28,8/200  
Capacità serbatoio olio idraulico (l): 44  
Ruote standard: 22x11.00-8 All Trac  
Sistema elettrico (V): 12  
Capacità batteria (Ah): 45  
Sistema di frenaggio: idrostatico con 4 motori ruota  
Sterzo: Skid Steer  
Capacità idraulica (Kg): 650  
Capacità di carico (Kg): 300  
Dimensioni (L mm x L mm x A mm): 1525x1100x1258  
Peso a vuoto (kg): 630



