



desde 80 hasta 150 CV



Ø15 cm máx (rocas)



P15 cm

## TRITURADOR DE ROCAS PARA TRACTORES CON ROTOR DE DIENTES FIJOS.

Es el modelo más pequeño dentro de los trituradores de roca, extremadamente versátil gracias a sus reducidas dimensiones y menor peso, por tal motivo apto para trabajos en huertas o viñedos para triturar las piedras que emergen debido a la erosión de los suelos. La cuchilla contra corte interna ajustable lo habilita para obtener el tamaño deseado del grano del material procesado, mientras que la compuerta trasera hidráulica controla la dosificación del material. El implemento incluye un kit que lo habilita a montar la transmisión en una posición baja para un mejor alineamiento entre la máquina y el tractor.



### EQUIPO ESTANDAR

Eje toma de fuerza PTO con embrague
Transmisión con rueda libre
Transmisión por correas Poly-Chain® Carbon
Compuerta trasera hidráulica
Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Cuchillas contra corte de acero Hardox® ajustables
Patines de penetración
Cuerpo y estructura "anti polvo"
Protección lateral interna

### OPCIONES

Disponibilidad de transmisión de 540 y 1000 rpm (STC 125)
Acople de tercer punto extendido y ajustable
Tercer punto hidráulico
Cuchilla dosificadora
Cuchilla niveladora



**Acople de tercer punto extendido ajustable,** para ajustarse perfectamente a cualquier modelo de tractor

**Estructura y cuerpo "anti - polvo"** para proteger la transmisión del equipo contra el polvo y residuos

**Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®** para mayor durabilidad



**Patines y puntas de arado con láminas intercambiables de Hardox®** para contribuir a una mejor penetración de la maquina

MODELO	Potencia (CV)		PDF (rpm)	Ancho de trabajo (mm)	Anchura total (mm)	Peso (kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)	Profundidad máxima de trabajo (mm)	No. dientes tipo STCL/3 + C/3/SS
	mín	máx							
STCL 125	80	120*	540 o 1000	1350	1660	1280	150	150	26+4
STCL 150	90	120*	540 o 1000	1590	1900	1440	150	150	32+4
STCL 175	100	120*	540 o 1000	1830	2140	1570	150	150	38+4
STCL/DT 175	100	150	1000	1830	2140	1600	150	150	38+4
STCL/DT 200	120	150	1000	2070	2380	1750	150	150	42+4